



22
NB1015
Royal Viking
DoP Nr. JD_1850_220401
EN 13240:2001/A2:2004
www.josefdavidssons.se/prestandadeklaration

SWE / EN / DE

PRODUKT / PRODUCT / PRODUKT

Produkttyp / Product type / Produkttyp

Kamin / Wood burning stove / Holzofen

Typbeteckning / Product name / Produkt name

Royal Viking

Avsedd användning / Intended use / Verwendung

Rumsvärmare / Space heater / Raumheizung

Bränsle / Fuel / Brennstoff

Ved / Wood / Holz

**VÄSENTLIGA EGENSKAPER /
ESSENTIAL PROPERTIES / WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN**

PRESTANDA / PERFORMANCE / LEISTUNG

Brandsäkerhet / Fire safety / Brandschutz

Klarar / Pass / Zugelassen

Rökgastemperatur / Flue gas temperature / Rauchgastemperatur

207°C

Rökgaskanal / Flue gas duct / Rauchgaskanal

30mm

Rökgasstos / Diameter of the flue gas connector /
Rauchgasschluss

Ø125 mm

Minsta avstånd till brännbart material /
Minimum distance to flammable material /
Mindestabstand zu brennbarem Material

Baktill / Back / Hinter: 200 mm
Sidan / Side / Seitlich: 200 mm
Framför / Front / Vor: 1000 mm
Ovan / Above / Oben: 1000 mm

Emissioner från förbränning /
Emissions of flue gases / Rauchgasemissionen

CO = 0,08%

Angivning av farliga ämnen / Release of dangerous substance /
Freisetzung von gefährlichen Stoffen

Klarar / Pass / Zugelassen

Elektrisk säkerhet / Electrical safety / Elektrische Sicherheit

NPD

Mekanisk hållfasthet / Mechanical resistance / Mechanische
Festigkeit

Klarar / Pass / Zugelassen

Nominell effekt / Nominal heat output / Nennleistung

6,0 kW

Verkningsgrad / Efficiency / Wirkungsgrad

80,3 %

Yttertemperaturer / Surface temperatures / Oberflächentemperatur

Klarar med handske / Pass with glove / Mit Handschuhe
zugelassen



Josef Davidssons Eftr. AB
Jättevägen 1
33375
Reftele

+46 371-200 01
info@josefdavidssons.se

Tillverkningsår / Year of manufacture / Herstellungsjahr

Serienummer / Serial number / Seriennummer