

# Prestandadeklaration för gjutjärnskaamin Oden 6300 – Nr 2



1. Produkttypens unika identifikationskod:  
**Oden 6300 Strålning**
2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:  
**Gjutjärnskaamin, avsedd för sekundär värmekälla.**
3. Tillverkarens namn, registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 12.2:  
**Josef Davidssons Efttr AB  
Jättevägen 1  
333 75 Reftele  
+46 371-20001**
4. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:  
**Ej Tillämplad**
5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:  
**System 3**
6. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:  
**Strjirensy Zkusebbeni Ustav, NB. 1015, Teknologisk Institut NB. 300 har utfört Inledande typprovning enl. system: 3 och har utfärdat Rapport No. 30-11536**
7. För de fall att Prestandadeklarationen avser en byggnadsprodukt för vilken europeisk teknisk bedömning har utfärdats:  
**Ej Tillämplad**
8. Angiven Prestanda.

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Minsta avstånd till brännbart material	100 mm – Bakåt 400 mm – Sidan 950 mm – Framåt	<b>EN 13240 : A2:2005</b>
Emissioner från förbränning	CO = 0,065%	
Verkningsgrad	82%	
Rökgastemperatur	170°	
Nominell effekt	6 kW	
Temperatur handtag	Klarar med handske	
Rökgasstos	125Ø	
Mekanisk hållfasthet	Klarar	
Angivning av farliga ämnen	NPD	
Vedfack under	Klarar	

9. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den av tillverkare som anges i punkt 8

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3  
Undertecknat för tillverkaren av:

Markus Andersson  
Produktansvarig, Josef Davidssons Efttr AB  
Reftele 2017-10-30