



Brasvärmeinteriörs rökrör - För säkerhet och kvalitet

Brasvärmeinteriör's rökrör är precisionstillverkade i 2 mm hög-värdigt speciallegerat stål. FeP 13. EN 10111. Rökrören är precisionskurna med laser för högsta kvalitet, måttoggrannhet samt bästa passform. Varje rör är säkerhetstestade genom provtryckning och absolut täta. Vi levererar endast säkra anslutningar med hela 50 mm övergångar.

Raka rökrör - Totallängden är angiven i mm. Standard svart. Bygglängd 50 mm kortare.


Ø 125	155	235		300 ³	310	400	500 ²³	600	750	1000
Ø 150	155	235 ¹		300 ³	310	400	500 ¹²³	600	750 ¹	1000 ¹
Ø 180		235				400		600		

² - Med sotlucka

³ - Rökrör med förmonterat själl, spjällaxel samt vred



Inmurningsstosar raka - med bra plats för 12 mm drevgarn

	B
Ø 125	145
Ø 150	170
Ø 180	200



Inmurningsstosar 45° - med bra plats för 12 mm drevgarn

	B
Ø 125	145
Ø 150	170
Ø 180	200



Övergångsstosar - invändiga mått i mm.

	1	2	3	4	5	6	7
Ø 1	92	112	116	120	120	125	143
Ø 2	120	120	130	135	146	133	146
A	135	120	120	120	120	120	120

Övergångsstosar - invändiga mått i mm.

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ø 1	145	145	146	175	145	120	125	115	125	195	195	145
A	120	120	120	120	120	155	125	135	155	140	130	130
Ø 2	162	176	155	201	181	142	150	162	131	250	218	180



Rökrörsböj 1x90° med sotlucka

	A	B	C
Ø 125	195	245	133
Ø 150	195	245	114



Rökrörsböj 2x45° med sotlucka

	A	B	C
Ø 125	225	275	156
Ø 150	235	285	160
Ø 180	250	290	160



Rökrörsböj 1x45° med sotlucka

	A	B	C
Ø 125	148	218	300
Ø 150	158	218	314
Ø 180	170	210	310



Rökrörsböj 1x45° (kort)

	A	B	C
Ø 125	130	85	190
Ø 150	140	90	205



Rökrörsböj S-böj

	A	B
Ø 150	235	80



Fixeringsstos

	A	B
Ø 150	100	25

För fixering av tätningsmaterial vid insatsmontage.



Rökrörsrosett - för snygga montage

Ø 125	Ställbar 110-140 mm
Ø 150	Ställbar 140-170 mm