



För säkerhet och kvalitet Josef Davidssons rökrör är precisionstillverkade i 2 mm hög-värdigt speciallegerat stål. FeP 13. EN 10111. Rökrören är precis-sionskurna med laser för högsta kvalite, måttnoggrannhet samt bästa passform. Varje rör är säkerhetstestade genom provtryck-ning och absolut täta. Vi levererar endast säkra anslutningar med hela 50 mm övergångar.

Raka rökrör - Totallängden är angiven i mm. Standard svart. Bygglängd 50 mm kortare.


Ø 125	155	235		300 ³	310	400	500 ²³	600	750	1000
Ø 150	155	235'		300 ³	310	400	500 ²³	600	750'	1000'
Ø 180		235				400		600		

² - Med sollucka

³ - Rökrör med förmonterat själl, spjällaxel samt vred


Inmurningsstosar raka - med bra plats för 12 mm drevgarn

	B
Ø 125	145
Ø 150	170
Ø 180	200



Inmurningsstosar 45° - med bra plats för 12 mm drevgarn

	B
Ø 125	145
Ø 150	170
Ø 180	200



Övergångsstosar - invändiga mått i mm.

	1	2	3	4	5	6	7
Ø 1	92	112	116	120	120	125	143
Ø 2	120	120	130	135	146	133	146
A	135	120	120	120	120	120	120


Övergångsstosar - invändiga mått i mm.

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ø 1	145	145	146	175	145	120	125	115	125	195	195	145
A	120	120	120	120	120	155	125	135	155	140	130	130
Ø 2	162	176	155	201	181	142	150	162	131	250	218	180



Rökrörsböj 1x90° med sotlucka

	A	B	C
Ø 125	195	245	133
Ø 150	195	245	114




Rökrörsböj 2x45° med sotlucka

	A	B	C
Ø 125	225	275	156
Ø 150	235	285	160
Ø 180	250	290	160




Rökrörsböj 1x45° med sotlucka

	A	B	C
Ø 125	148	218	300
Ø 150	158	218	314
Ø 180	170	210	310




Rökrörsböj 1x45° (kort)

	A	B	C
Ø 125	130	85	190
Ø 150	140	90	205



Rökrörsböj S-böj

	A	B
Ø 150	235	80



Fixeringsstos

	A	B
Ø 150	100	25

För fixering av tätningmaterial vid insatsmontage.



Rökrörsrosett - för snygga montage

Ø 125	Ställbar 110-140 mm
Ø 150	Ställbar 140-170 mm