

Eldfast lera F-53

990000948 , 990000951

Dosering:

Lera/Vatten

Torktiden variererar:

Andel vatten, temperatur vatten, temperatur inom/utomhusmiljö osv.

Användningsområde:

Putsning av t. ex kamin eller kakeugn i eldstaden.

Kan även användas till gjutning av t. ex keramiska rooster.

Övrigt: Vid applicering sörj för god ventilation.

Elfaste bruk H-16

990000952 , 990000952

Dosering:

Bruk/Vatten

Torktiden variererar:

Andel vatten, temperatur vatten, temperatur inom/utomhusmiljö osv.

Användningsområde:

Murning/fogning av elfaste tegel. Inmurning av kakelugnsram.

Övrigt:

Vid applicering sörj för god ventilation.

Kakelugnslera

990000956 , 990000957

Dosering:

Lera/Vatten/Sand

Rekommenderad dosering:

1/5 lera, 4/5 sand, vatten

Torktiden variererar:

Andel vatten, temperatur vatten, temperatur inom/utomhusmiljö osv.

Användningsområde:

Uppsättning av kakelugn. Ej i eldstad, Ej fogning av sten.

Övrigt: Vid applicering sörj för god ventilation.



**JOSEF
DAVIDSSONS**
since 1882

info@josefdavidssons.se
www.josefdavidssons.se