

Prestandadeklaration enligt förordning
Declaration of performance according to regulation
Leistungserklärung gemäß der Verordnung
(EU) 305/2011, 574/2014



Nr: JD_V60_220519

PRODUKT / PRODUCT / PRODUKT

| | |
|----------------------|--------------------|
| Produkttyp | Vedspis |
| Type | Wood burning stove |
| Typ | Holzofen |
| Typbeteckning | |
| Trade name | Viking 60 |
| Handelsname | |
| Avsedd användning | Rumsvärmare |
| Intended area of use | Heating of rooms |
| Verwendung | Raumheizung |
| Bränsle | Ved |
| Fuel | Wood |
| Brennstoff | Holz |

TILLVERKARE / MANUFACTURER / HERSTELLER

| | |
|---------|---------------------------|
| Namn | |
| Name | Josef Davidssons Eftr. AB |
| Name | |
| Adress | Jättevägen 1 |
| Address | 33375 |
| Adresse | Reftele |

VERIFIKATION / VERIFICATION / PRÜFUNG

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Enligt AVCP | |
| According to AVCP | System 3 |
| Gemäss AVCP | |
| Europastandard | DIN EN 12815:2001/AC:2006 |
| European standard | DIN EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 |
| Europäischer standard | |
| Testinstitut | |
| Test institute | RRF, NB 1625 |
| Testinstitut | |

DEKLARERAD PRESTANDA / DECLARED PERFORMANCE / ANGEGEBENE LEISTUNG

| VÄSENTLIGA EGENSKAPER ESSENTIAL CHARACTERISTICS WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN | PRESTANDA PERFORMANCE LEISTUNG | HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATION HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION |
|--|---|---|
| Brandsäkerhet Fire Safety Brandschutz | Klarar Pass Zugelassen | <p style="text-align: center;">DIN EN 12815:2001/AC:2006 DIN EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007</p> |
| Brandteknisk klass Fire classification Brandklassifizierung | A1 | |
| Rökgastemperatur Flue gas temperature in flue spigot Rauchgastemperatur im Rauchgasabzugsstutzen | 235 C° | |
| Rökgasstos Diameter of the flue gas connector Durchmesser des Rauchrohranschluss | Ø120 mm | |
| Minsta avstånd till brännbart material Minimum distance to flammable materials Mindestabstand zu brennbaren Materialien | Bakill / Rear / Hinter: 300 mm Sidan / Side / Seitlich: 300 mm Framför / Front / Vor: 1000 mm Ovan / Above / Oben: 1100 mm | |
| Emissioner från förbränning Emissions of flue gases Emissionen von Rauchgasen | CO = 0,06 % | |
| Angivning av farliga ämnen Release of dangerous substance Freisetzung von gefährlichen Stoffen | NPD | |
| Elektrisk säkerhet Electrical safety Elektrische Sicherheit | Not applicable | |
| Mekanisk hållfasthet Mechanical resistance Mechanische Festigkeit | NPD | |
| Nominell effekt Nominal heat output Nennleistung | 6,0 kW | |
| Verkningsgrad Efficiency Wirkungsgrad | 81 % | |
| Yttertemperaturer Surface temperature Oberflächentemperatur | Klarar Pass Zugelassen | |

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.

The undersigned is responsible for the manufacture and conformity with the declared performance.

Der Unterzeichner ist für die Herstellung und die Übereinstimmung mit der erklärten Leistung verantwortlich.



Mikael Andersson, Produktansvarig / Product manager / Produktmanager
Josef Davidssons AB, Reftele, 2022-05-19